

# KOMPACT MASTER

## POUR LA CONSTRUCTION

TOUT EN UN !



Le kit **KOMPACT MASTER** comprend :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 1 coffret électrique intégré
- ✓ 1 transfo éclairage 100 VA
- ✓ 2 pompes doseuses 1,5 l/h
- ✓ 1 capteur température d'eau
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 1 détecteur de débit
- ✓ Accessoires de désinfection

Klereo **KOMPACT MASTER** dispose de **2 lignes de produits** vous permettant d'automatiser entre **5 et 9 équipements de votre piscine**, tels que la filtration, le pH, le désinfectant, l'éclairage, le chauffage, le blower, etc.

### Klereo Kompact Master M5

5 fonctions automatisées

Désignation	Référence
Klereo Kompact Master M5 Oxygène actif	KL55-KPH-Y*-OX
Klereo Kompact Master M5 Chlore liquide	KL55-KPH-Y*-CL
Klereo Kompact Master M5 Brome	KL55-KPH-Y*-BR

### Klereo Kompact Master M9

9 fonctions automatisées

Désignation	Référence
Klereo Kompact Master M9 Oxygène actif	KL56-KPH-Y*-OX
Klereo Kompact Master M9 Chlore liquide	KL56-KPH-Y*-CL
Klereo Kompact Master M9 Brome	KL56-KPH-Y*-BR
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 75 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL56-KPH-Y*-S15
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 100 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL56-KPH-Y*-S20
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 130 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL56-KPH-Y*-S25
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 75 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL56-KPH-Y*-LS15
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 100 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL56-KPH-Y*-LS20
Klereo Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 130 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL56-KPH-Y*-LS25

Avec électrolyseur Hybride

LOW SALT



Traitement d'eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

# KOMPACT MASTER

POUR LA CONSTRUCTION

Désignation		Kompact Master M5	Kompact Master M9			
Nombres de fonctions automatisées		5	9			
Fonctions liées à la qualité de l'eau		Régulation pH et désinfectant				
Pilotage intelligent de la filtration		Régulation bioclimatique de la filtration				
Pompe à vitesse variable		N.A.*	Pilotage jusqu'à 4 vitesses			
Fonctions principales de la piscine		Automatisation de l'Éclairage et Chauffage				
Autres fonctions configurables		N.A.*	4 sorties au choix : robot surpresseur, lavage du filtre, éclairage jardin...			
Suivi Consommations		Énergie et produits d'entretien				
Pompes doseuses		1,5 l/h pour des piscines privés < 130m <sup>3</sup> (De 5 à 15 l/h en option pour les plus gros volumes)				
Désinfection Oxygène actif		Régulation par sonde température d'eau				
Désinfection Chlore liquide ou Brome		Régulation par sonde Redox				
<b>ELECTROLYSE AU SEL HYBRIDE</b>	Production de chlore	N.A.*	15g/h	20g/h	25g/h	
	Volume du bassin	N.A.*	75m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	130m <sup>3</sup>	
	Auto-nettoyage cellule	N.A.*	Inversion de polarité réglable			
	Dosage de chlore	N.A.*	Régulé Redox ou Chlore libre			
<b>CAPTEURS</b>	Série	Traitement d'eau	pH, Redox, température d'eau et débit			
		Couverture	Détection de l'état de la couverture			
	En option	Détection de fin de bidon	2 détections	3 détections		
		Sonde température d'air extérieur	Fonction hors gel			
		Sondes température d'air possibles	3	10		
		Capteur de pression	N.A.*	Alerte encrassement du filtre		
		Compteur d'eau	N.A.*	Suivi de la consommation d'eau		
		Sonde mesure Chlore libre	N.A.*	Sonde ampérométrique		
<b>UNITÉ CENTRALE</b>	Alimentation	220V 50/60 Hz				
	Encombrement	440x420x170 mm				
	Entrées d'asservissement	1	2			
	Protections électriques incluses	Différentiel 30 mA plus protections pompes et éclairage (câblage Triphasé en option)				
	Transfo. Éclairage	100 VA en série (300 VA ou 600 VA en option)				

\* Non applicable.